

ID 102

C.A. 43783

Óculos de segurança com armação modelo convencional injetada em material plástico disponível nas cores cristal e cinza, apoio nasal em material emborrachado nas cores incolor, cinza, preto, azul e verde, lentes disponíveis em policarbonato incolor e em resina CR-39 incolor, hastes tipo espátula articuladas à armação através de pinos plásticos confeccionadas do mesmo material da armação com material emborrachado na extremidade nas seguintes variações: quando a armação é incolor, as hastes podem ser nas cores incolor e preta com borracha nas cores incolor, cinza, preto, azul e verde e quando a armação é cinza, as hastes são cinza com borracha nas cores cinza e preto.



C.A

43783

Norma

ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo

Multifocal e Monofocal

Marca das Lentes

AllLux HD / AllLux Pro HD

Cores da Lentes

Incolor / Cinza / Verde /
Amarelo

Materiais das Lentes

Policarbonato / Resina CR-39

Cores da Armação

Cristal e Azul / Cristal e Cinza /
Cristal e Verde / Cristal e Preto /
Fumê e Cinza / Fumê e Preto

Materiais da Armação

Policarbonato

Tamanhos

56

Medidas

Tam 56 - A: 134 | B: 58 | C: 16 | D: 38 | E: 118 | 20g

ID 102

C.A. 43783



Aprovado para:

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.

Instruções de uso, armazenamento, limpeza e transporte:

Utilize seus óculos de segurança durante todo o tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos de segurança sempre limpos na embalagem original. Mantenha-os em local protegido da luz solar quando não estiver utilizando. Lave seus óculos com água fria e sabão neutro e seque com pano limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e solventes para limpeza. Transporte os óculos na embalagem original longe de objetos cortantes, perfurantes e agentes químicos agressivos.

Validade: Indeterminada

Data de fabricação e lote: gravado na haste do equipamento.

Advertências:

Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou os óculos não sejam utilizados durante todo o tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer enfermidades severas ou inaptidão permanente. Não utilize estes óculos em ambiente industrial sem antes consultar o profissional da área da saúde da sua empresa quanto à aplicação e forma correta de uso do equipamento. Este equipamento é fabricado com materiais livres de substâncias nocivas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a compatibilidade com outros EPIs que possam ser utilizados. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone imediatamente a área de risco. Se os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem rachaduras, não tente repará-los, substitua-os por um novo. Nunca modifique ou altere este equipamento ou seu modo de utilização.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 43.783
VÁLIDO

Validade: 30/03/2030

Nº. do Processo: 19966.201256/2025-19

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster disponível nas cores incolor e cinza transparente, apoio nasal em material emborrachado nas cores incolor, azul, verde, cinza e preto, lentes disponíveis em policarbonato incolor e em CR-39 incolor, cinza e verde escuro, hastes tipo espátula articuladas à armação através de pinos plásticos confeccionadas do mesmo material da armação com material emborrachado na extremidade nas seguintes variações: quando a armação é incolor, as hastes podem ser nas cores incolor e preta com borracha nas cores azul, verde, cinza ou preto, e quando a armação é cinza transparente, as hastes são cinza com borracha nas cores cinza ou preta. Cor: Armação incolor e cinza, hastes preto com azul, preto com verde, cinza, cinza com preto, preto com cinza e preto, apoio nasal nas cores azul, verde, cinza e preto e lentes incolores, cinza e verde escuro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) NO CASO DAS LENTES POLICARBONATO INCOLOR, CINZA E VERDE ESCURO; CONTRA RAIOS INFRAVERMELHO (R3) NO CASO DA LENTE VERDE ESCURO; CONTRA LUZ INTENSA (L) NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE ESCURO.

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U6) no caso da lente CR-39 INCOLOR. III) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes CR-39 INCOLOR e POLICARBONATO INCOLOR. IV) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R) no caso das lente CR-39 INCOLOR, POLICARBONATO INCOLOR e CINZA. V) EPI aprovado contra Luz Intensa (L2.5) no caso da lente CINZA e Luz Intensa (L5) no caso da lente VERDE ESCURO. VI) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na haste.

Referências: ID102.

Tamanhos: Único.

Cores: Lentes incolor, cinza e verde escuro. Armação incolor, cinza. hastes: incolor; preta; cinza.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 154 245-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 **CNAE:** 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Endereço: ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

Bairro: IPORANGA

Cidade: SOROCABA

CEP: 18087157

UF: SP