FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES **ÓCULOS DE SEGURANÇA / GRADUADO**



C.A. 33594



Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster nas cores incolor e cinza transparente, lentes disponíveis em policarbonato e CR-39 incolor nos tamanhos 52 e 56, haste tipo espátula composta por três peças: uma peça confeccionada do mesmo material da armação que possui dois pinos sendo um em cada extremidade que se encaixa em orifícios existentes nas extremidades da armação e encaixe para um pino de pressão, que permite o ajuste da inclinação da haste quando acoplado; uma semi-haste confeccionada no mesmo material da armação fixada no suporte descrito anteriormente por meio de um pino plástico de pressão e semi-haste vazada confeccionada em material emborrachado preto, que se encaixa à semi-haste anterior, permitindo o ajuste do tamanho. Para os óculos disponíveis no tamanho 56, opcionalmente, uma peça em poliéster cinza e borracha macia cinza claro pode ser acoplada na parte interna da armação. Também, para o tamanho 56, opcionalmente, as semi-hastes também poderão ser confeccionadas do mesmo material da armação com elástico nas extremidades para ajuste à face do usuário.



C.A

33594

Norma

ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo

Multifocal e Monofocal

Marca das Lentes

AllLux HD / AllLux Pro HD

Cores da Lentes

Incolor

Materiais das Lentes

Policarbonato / Resina CR-39

Cores da Armação

Cristal e Cinza / Fumê e Cinza

Materiais da Armação

Policarbonato

Tamanhos

52 / 56

Medidas

Tam 52 - A: 136 | B: 54 | C: 14 | D: 40 | E: 118-129 | 32g Tam 56 - A: 144 | B: 58 | C: 14 | D: 42 | E: 118-119 | 32g



ID 104

C.A. 33594



Aprovado para:

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.

Instruções de uso, armazenamento, limpeza e transporte:

Utilize seus óculos de segurança durante todo o tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos de segurança sempre limpos na embalagem original. Mantenha-os em local protegido da luz solar quando não estiver utilizando. Lave seus óculos com água fria e sabão neutro e seque com pano limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e solventes para limpeza. Transporte os óculos na embalagem original longe de objetos cortantes, perfurantes e agentes químicos agressivos.

Validade: Indeterminada

Data de fabricação e lote: gravado na haste do equipamento.

Advertências:

Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou os óculos não sejam utilizados durante todo o tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer enfermidades severas ou inaptidão permanente. Não utilize estes óculos em ambiente industrial sem antes consultar o profissional da área da saúde da sua empresa quanto à aplicação e forma correta de uso do equipamento. Este equipamento é fabricado com materiais livres de substâncias nocivas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a compatibilidade com outros EPIs que possam ser utilizados. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone imediatamente a área de risco. Se os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem rachaduras, não tente repará-los, substitua-os por um novo. Nunca modifique ou altere este equipamento ou seu modo de utilização.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.594 VÁLIDO

Validade: 04/12/2028 N°. do Processo: 19980.216010/2023-00

Produto: Nacional Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster nas cores incolor e cinza transparente, lentes disponíveis em policarbonato e CR-39 incolor nos tamanhos 52 e 56, haste tipo espátula composta por três peças: uma peça confeccionada do mesmo material da armação que possui dois pinos sendo um em cada extremidade que se encaixa em orifícios existentes nas extremidades da armação e encaixe para um pino de pressão, que permite o ajuste da inclinação da haste quando acoplado; uma semi-haste confeccionada no mesmo material da armação fixada no suporte descrito anteriormente por meio de um pino plástico de pressão e semi-haste vazada confeccionada em material emborrachado preto, que se encaixa à semi-haste anterior, permitindo o ajuste do tamanho. Para os óculos disponíveis no tamanho 56, opcionalmente, uma peça em poliéster cinza e borracha macia cinza claro pode ser acoplada na parte interna da armação. Também, para o tamanho 56, opcionalmente, as semi-hastes também poderão ser confeccionadas do mesmo material da armação com elástico nas extremidades para ajuste à face do usuário. Cor: Armação incolor e cinza transparente, lentes incolores, semi-hastes incolor com preta e cinza transparente com preta, tirante elástico cinza com verde.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos

Similares (W). II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na haste. Referências: ID 104.

Cores: Armação: incolor e cinza transparente. Lentes incolores. Semi-hastes incolor com Tamanhos: 52 e 56.

preta e cinza transparente com preta.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Nº. Laudo: 1 145 791-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 CNAE: 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não

especificados anteriormente

Endereco: ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

Bairro: IPORANGA CEP: 18087157

Cidade: SOROCABA UF: SP