

ID 1147 BR

C.A. 39017

Óculos de segurança com lentes em policarbonato incolor e resina CR-39 incolor disponíveis nos tamanhos 52 e 56, armação modelo convencional injetada em propionato com hastes confeccionadas do mesmo material da armação disponível nas seguintes combinações: armação incolor e haste cinza, armação incolor e haste branca, armação incolor e haste azul escuro, armação incolor e haste vermelha, armação e haste rosa e armação e haste cinza. As hastes tipo espátula são reguláveis e constituídas de duas peças: semi-haste vazada com quatro fendas confeccionada da mesma cor e do mesmo material da armação e semi-haste que se encaixa na anterior confeccionada do mesmo material e nas cores variadas especificadas e permite a regulagem de tamanho. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos.



C.A

39017

Norma

ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo

Multifocal e Monofocal

Marca das Lentes

AllLux HD / AllLux Pro HD

Cores da Lentes

Incolor / Cinza / Verde /
Amarelo

Materiais das Lentes

Policarbonato / Resina CR-39

Cores da Armação

Cristal e Azul /Cristal e Cinza /
Cristal e Vermelho / Fumê e Cinza
Cristal e Branco / Rosa

Materiais da Armação

Policarbonato

Tamanhos

52/ 56

Medidas

Tam 52 - A: 139 | B: 52 | C: 16 | D: 39 | E: 134-147 | 24g

Tam 56 - A: 147 | B: 58 | C: 16 | D: 41 | E: 134-147 | 24g

ID 1147 BR

C.A. 39017



Aprovado para:

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.

Instruções de uso, armazenamento, limpeza e transporte:

Utilize seus óculos de segurança durante todo o tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos de segurança sempre limpos na embalagem original. Mantenha-os em local protegido da luz solar quando não estiver utilizando. Lave seus óculos com água fria e sabão neutro e seque com pano limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e solventes para limpeza. Transporte os óculos na embalagem original longe de objetos cortantes, perfurantes e agentes químicos agressivos.

Validade: Indeterminada

Data de fabricação e lote: gravado na haste do equipamento.

Advertências:

Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou os óculos não sejam utilizados durante todo o tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer enfermidades severas ou inaptidão permanente. Não utilize estes óculos em ambiente industrial sem antes consultar o profissional da área da saúde da sua empresa quanto à aplicação e forma correta de uso do equipamento. Este equipamento é fabricado com materiais livres de substâncias nocivas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a compatibilidade com outros EPIs que possam ser utilizados. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone imediatamente a área de risco. Se os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem rachaduras, não tente repará-los, substitua-os por um novo. Nunca modifique ou altere este equipamento ou seu modo de utilização.



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.164
VÁLIDO**

Validade: 03/07/2027

Nº. do Processo: 14022.169484/2022-81

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster nas cores incolor e cinza transparente articulada às hastes através de pinos plásticos, lentes disponíveis em policarbonato e CR-39 incolor nos tamanhos 48, 52 e 56, hastes compostas por duas peças: semi-haste confeccionada do mesmo material da armação com cinco fendas, onde esta é fixada a outra semi-haste retrátil tipo espátula confeccionada em poliéster nas cores branca e cinza.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na haste.

Referências: ID 101 R.

Tamanhos: 48, 52 e 56.

Cores: Lentes incolores, armação incolor e cinza transparente e haste branca e cinza.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 132 879-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 **CNAE:** 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: PROFESSOR FLAVIO FAZANO 371

Bairro: JARDIM PIAZZA DI ROMA

Cidade: SOROCABA

CEP: 18051725

UF: SP