

ONE EXTREME

C.A. 51420

Óculos de segurança modelo ampla visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de polipropileno laranja recoberto com borracha macia cinza que se acomoda à face do usuário, sistema de ventilação indireta, tirante elástico confeccionado em silicone com presilha plástica branca para ajuste à face do usuário, visor confeccionado em policarbonato disponível na cor incolor e com tratamento anti embaçante. Opcionalmente, é possível a utilização com clip interno para lentes corretivas. O modelo cobre toda região em torno dos olhos do usuário.



C.A

51420

Norma

ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo

Convencional

Marca das Lentes

-

Cores da Lentes

Incolor

Materiais das Lentes

Policarbonato

Cores da Armação

Preto e Cinza

Materiais da Armação

Policarbonato

Tamanhos

Único

Medidas

Único - A: 180 | B: 90 | C: 22 | D: 65 | E: - | 110g

ONE EXTREME

C.A. 51420



Aprovado para:

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raio ultravioleta (U6) e, no caso da lente cinza, contra luz intensa (I3).

Instruções de uso, armazenamento, limpeza e transporte:

Utilize seus óculos de segurança durante todo o tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos de segurança sempre limpos na embalagem original. Mantenha-os em local protegido da luz solar quando não estiver utilizando. Lave seus óculos com água fria e sabão neutro e seque com pano limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e solventes para limpeza. Transporte os óculos na embalagem original longe de objetos cortantes, perfurantes e agentes químicos agressivos.

Validade: Indeterminada

Data de fabricação e lote: gravado na haste do equipamento.

Advertências:

Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou os óculos não sejam utilizados durante todo o tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer enfermidades severas ou inaptidão permanente. Não utilize estes óculos em ambiente industrial sem antes consultar o profissional da área da saúde da sua empresa quanto à aplicação e forma correta de uso do equipamento. Este equipamento é fabricado com materiais livres de substâncias nocivas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a compatibilidade com outros EPIs que possam ser utilizados. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone imediatamente a área de risco. Se os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem rachaduras, não tente repará-los, substitua-os por um novo. Nunca modifique ou altere este equipamento ou seu modo de utilização.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 51.420
VÁLIDO

Validade: 09/10/2029

Nº. do Processo: 19958.213573/2024-04

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança modelo ampla visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de polipropileno laranja recoberto com borracha macia cinza claro que se acomoda à face do usuário, sistema de ventilação indireta composto de dez canais, sendo seis localizados na parte superior e dois canais em cada uma das laterais na parte inferior da armação, tirante elástico confeccionado em silicone incolor com presilha plástica branca para ajuste à face do usuário preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas cinza, visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza. Opcionalmente, é possível a utilização com clip interno para lentes corretivas. O modelo cobre toda região em torno dos olhos do usuário.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DALENTE CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).

Observação: I) EPI não aprovado contra Raio Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes incolor e amarelo. III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. IV) Apresenta proteção: contra gotas e respingos de líquidos (D3). V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Marcação do CA: Na armação

Referências: Extreme

Tamanhos: Único

Cores: Visor nas cores incolor, amarelo e cinza, clip inc. e cinza, armação laranja com cinza, elástico inc. e presilha branca

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 150 564-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 **CNAE:** 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Endereço: ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

Bairro: IPORANGA

CEP: 18087157

Cidade: SOROCABA

UF: SP