FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES
ÓCULOS DE SEGURANÇA / GRADUADO

ID 107

C.A. 54413

Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster disponível nas cores incolor,cinza transparente e preto com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça, lentes disponíveis em policarbonato incolor e em CR-39 nas cores incolor, cinza e verde escuro, hastes tipo espátula confeccionadas no mesmo material e cor da armação com borracha disponível nas cores cinza e verde (para armação incolor e preta) e nas cores azul, cinza, verde e rosa (para armação cinza transparente) presas à armação através de pinos plásticos. Cores: Armação e hastes nas cores incolor, cinza transparente e preto, borracha de revestimento das hastes nas cores azul, cinza, verde e rosa, e lentes nas cores incolor, cinza e verde escuro.

C.A
54413

Norma
ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo
Multifocal e Monofocal

Marca das Lentes
AllLux HD / AllLux Pro HD

Cores da Lentes
Incolor / Cinza / Verde / Amarelo

Materiais das Lentes
Policarbonato / Resina CR-39

Cores da Armação
Fumê e Azul / Fumê e Rosa
Fume e Cinza / Fumê e Verde
Cristal e Cinza / Preto e Cinza

Materiais da Armação
Policarbonato

Tamanhos
56

Medidas
Tam 56 - A: 144 | B: 56 | C: 14 | D: 45 | E: 129 | 25g

FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES
ÓCULOS DE SEGURANÇA / GRADUADO

ID 107

C.A. 54413

Aprovado para:
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.

Instruções de uso, armazenamento, limpeza e transporte:
Utilize seus óculos de segurança durante todo o tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos de segurança sempre limpos na embalagem original. Mantenha-os em local protegido da luz solar quando não estiver utilizando. Lave seus óculos com água fria e sabão neutro e seque com pano limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e solventes para limpeza. Transporte os óculos na embalagem original longe de objetos cortantes, perfurantes e agentes químicos agressivos.

Validade: Indeterminada
Data de fabricação e lote: gravado na haste do equipamento.

Advertências:
Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou os óculos não sejam utilizados durante todo o tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer enfermidades severas ou inaptidão permanente. Não utilize estes óculos em ambiente industrial sem antes consultar o profissional da área da saúde da sua empresa quanto à aplicação e forma correta de uso do equipamento. Este equipamento é fabricado com materiais livres de substâncias nocivas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a compatibilidade com outros EPIs que possam ser utilizados. Se os óculos se danificarem durante o uso, abandone imediatamente a área de risco. Se os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem rachaduras, não tente repará-los, substitua-os por um novo. Nunca modifique ou altere este equipamento ou seu modo de utilização.

ID Safety do Brasil LTDA
CNPJ 04.426.058/0001-52
+55 11 3042-4969 | atendimento@idsafety.com.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 54.413
VÁLIDO

Validade: 09/09/2031 **Nº. do Processo:** 19966.205438/2026-40

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster disponível nas cores incolor, cinza transparente e preto com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça, lentes disponíveis em policarbonato incolor e em CR-39 nas cores incolor, cinza e verde escuro, hastes tipo espátula confeccionadas no mesmo material e cor da armação com borracha disponível nas cores cinza e verde (para armação incolor e preta) e nas cores azul, cinza, verde e rosa (para armação cinza transparente) presas à armação através de pinos plásticos. Cores: Armação e hastes nas cores incolor, cinza transparente e preto, borracha de revestimento das hastes nas cores azul, cinza, verde e rosa, e lentes nas cores incolor, cinza e verde escuro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6) NO CASO DAS LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR, CINZA E VERDE-ESCURO, CONTRA LUZ INTENSA (L2.5 E L3) NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE-ESCURO E CONTRA INFRAVERMELHO (R1.3) NO CASO DAS LENTES VERDE-ESCURO.

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e ultravioleta (U) no caso da lente CR-39 incolor e contra Infravermelho (R) no caso das lentes CR-39 incolor e cinza. III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Nas hastes.

Referências: ID 107

Tamanhos: Único.

Cores: Armação e hastes nas cores incolor, cinza transparente e preto. Lentes nas cores incolor, cinza e verde escuro.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 163 994-203
Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ID SAFETY DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.426.058/0001-52 **CNAE:** 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Endereço: ANUAR DEQUECH 555 GALPAO06

Bairro: IPORANGA **CEP:** 18087157

Cidade: SOROCABA **UF:** SP